EXIDE 12V 140Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EP1200



Bij de specificatie van startaccu's voor grote motoren garandeert 700A koudstartvermogen een betrouwbare ontsteking bij temperaturen onder nul. Deze geavanceerde AGM-accu is ontworpen voor zware bedrijfsvoertuigen en veeleisende industriële toepassingen die betrouwbare startprestaties vereisen.

Kenmerken

- Levert robuuste 700A koudstartstroom, wat zorgt voor betrouwbaar starten van grote motoren, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ontworpen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouwapparatuur en veeleisende industriële toepassingen die betrouwbare stroom vereisen.
- Maakt gebruik van geavanceerde AGM-technologie voor superieure trillingsbestendigheid en volledig onderhoudsvrije werking.
- Ontworpen met een gesloten constructie om lekkage te voorkomen en veilige werking in diverse omgevingsomstandigheden te garanderen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**140 Ah**	**700 A**	**40,5 kg**	**B00**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**513 mm**
Breedte	**189 mm**
Hoogte	**223 mm**
Gewicht	**40,5 kg**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**140 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**700 A**

Layout

Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B00**

Regelgeving

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**EP1200**
EAN/Barcode:	**3661024035958**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.