

EXIDE 12V 80Ah Semi-tractieaccu

Battery / Accu | EXIDE | ET550



Meerdere diepe cycli vereisen duurzame ontladingsdiepte zonder capaciteitsverlies — het gespecialiseerde ontwerp van deze semi-tractieaccu garandeert een lange levensduur en consistente prestaties. De robuuste constructie integreert in materiaalhandling, mobiele platforms en back-up stroomsystemen voor langdurige operationele periodes.

Kenmerken

- Constante energievoorziening voor langdurige operationele periodes, waardoor apparatuur continu kan functioneren zonder frequente herlading.
- Ontworpen voor de ontberingen van semi-tractietoepassingen, waaronder materieelbehandeling, mobiele platforms en noodstroomsystemen.
- Geoptimaliseerd voor diepe cycli met een gespecialiseerd ontwerp dat zorgt voor een lange levensduur en consistente prestaties tijdens herhaalde laad- en ontladcycli.
- Ontworpen voor betrouwbare energieopslag en -levering, zodat uw kritieke systemen operationeel blijven onder veeleisende omstandigheden.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V | 80 Ah | 600 A | 22 kg | B13 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|-------|
| Technologie | Semi-tractieaccu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 80 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 600 A |
| Lengte | 278 mm | Layout | |
| Breedte | 175 mm | Poolpositie | +R |
| Hoogte | 190 mm | Bevestigingstype | B13 |
| Gewicht | 22 kg | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: **ET550**
EAN/Barcode: **3661024036344**