VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | F16



Met 740A startvermogen zorgt deze accu voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen tot -18°C, wat stilstand van voertuigen minimaliseert. Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, biedt deze een betrouwbare startaccuprestatie met geavanceerde loodzuurtechnologie voor krachtig starten en een lange levensduur.

Kenmerken

- Levert 740A koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen tot -18°C, waardoor stilstand van voertuigen voor bestuurders wordt geminimaliseerd.
- Specifiek ontworpen voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en SUV's die betrouwbare startaccuprestaties vereisen.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor een gebalanceerd prestatieprofiel, met robuust startvermogen en uitstekende levensduur bij typisch autogebruik.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**80 Ah**	**740 A**	**19,1 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**315 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**190 mm**
Gewicht	**19,1 kg**
Baktype	**H7/L4**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**80 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**740 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**F16**
EAN/Barcode:	**4016987167670**
Fabrikantcode:	**F16**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.