

VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | F16



Met 740A startvermogen zorgt deze accu voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen tot -18°C, wat stilstand van voertuigen minimaliseert. Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, biedt deze een betrouwbare startaccuprestatie met geavanceerde loodzuurtechnologie voor krachtig starten en een lange levensduur.

Kenmerken

- Levert 740A koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen tot -18°C, waardoor stilstand van voertuigen voor bestuurders wordt geminimaliseerd.
- Specifiek ontworpen voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en SUV's die betrouwbare startaccuprestaties vereisen.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor een gebalanceerd prestatieprofiel, met robuust startvermogen en uitstekende levensduur bij typisch autogebruik.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	80 Ah	740 A	19,1 kg	B13

Technische Specificaties

General Information

Technologie	Startaccu
Chemie	Loodzuur

Fysieke Specificaties

Lengte	315 mm
Breedte	175 mm
Hoogte	190 mm
Gewicht	19,1 kg
Baktype	H7/L4

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	12 V
Nominale Capaciteit (C20)	80 Ah
Koudstartstroom (EN)	740 A

Layout

Pooltype	AUTOMOTIVE
Poolpositie	+R
Bevestigingstype	B13

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: F16
EAN/Barcode: 4016987167670
Fabrikantcode: F16
Model: Dynamic SLI