

VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | F17



Onmiddellijke, betrouwbare motorstarts worden gegarandeerd door 740A startstroom, zelfs bij temperaturen onder nul. Deze bewezen loodzuurtechnologie integreert direct in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen voor betrouwbare ontsteking.

Kenmerken

- Levert 740A aan koudstartvermogen, wat zorgt voor onmiddellijke en betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ontworpen voor veeleisende automotive toepassingen, van dagelijkse personenauto's tot lichte bedrijfsvoertuigen.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie, geoptimaliseerd voor de hoogstroomvereisten van motortoepassingen.
- Voorzien van een robuust ontwerp dat is gebouwd om de trillingen en belastingen van regulier voertuiggebruik te weerstaan.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	80 Ah	740 A	19,21 kg	B13

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	80 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	740 A
Lengte	315 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	175 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	19,21 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	T7/LB4		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: F17
EAN/Barcode: 4016987167687
Fabrikantcode: F17
Model: Dynamic SLI