VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | F17



Onmiddellijke, betrouwbare motorstarts worden gegarandeerd door 740A startstroom, zelfs bij temperaturen onder nul. Deze bewezen loodzuurtechnologie integreert direct in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen voor betrouwbare ontsteking.

Kenmerken

- Levert 740A aan koudestartvermogen, wat zorgt voor onmiddellijke en betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt.
- Ontworpen voor veeleisende automotive toepassingen, van dagelijkse personenauto's tot lichte bedrijfsvoertuigen.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie, geoptimaliseerd voor de hoogstroomvereisten van motortoepassingen.
- Voorzien van een robuust ontwerp dat is gebouwd om de trillingen en belastingen van regulier voertuiggebruik te weerstaan.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**80 Ah**	**740 A**	**19,21 kg**	**B13**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**315 mm**
Breedte	**175 mm**
Hoogte	**175 mm**
Gewicht	**19,21 kg**
Baktype	**T7/LB4**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**80 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**740 A**

Layout

Pooltype	**AUTOMOTIVE**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B13**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**F17**
EAN/Barcode:	**4016987167687**
Fabrikantcode:	**F17**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.