

VARTA Dynamic SLI 12V 88Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | F5



In uitdagende automotive omgevingen garandeert 740A startvermogen betrouwbare motorstarts, zodat uw operaties zonder onderbreking doorgaan. Deze 12V 88Ah loodzuur startaccu is ontworpen voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en gespecialiseerde automotive apparatuur.

Kenmerken

- Levert 740A startstroom om betrouwbare motorstarts te garanderen onder uitdagende omstandigheden, zodat uw operaties ononderbroken doorgaan.
- Ontworpen voor de automotive sector, biedt betrouwbare stroom voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en gespecialiseerde automotive apparatuur.
- Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie geoptimaliseerd voor starttoepassingen, en biedt een betrouwbare balans tussen vermogensafgifte en operationele levensduur.
- Ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van moderne voertuigen, biedt consistente prestaties en duurzaamheid voor essentiële elektrische systemen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	88 Ah	740 A	20,25 kg	B13

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	88 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	740 A
Lengte	353 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	175 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	20,25 kg	Bevestigingstype	B13
Baktype	T8/LB5		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: F5
EAN/Barcode: 4016987167793
Fabrikantcode: F5
Model: Dynamic SLI