# FULLRIVER FT1150-6T AGM 12V 120Ah Startaccu

Battery / Accu | FULLRIVER | FT1150-6T




De Fullriver FT1150-6T AGM startaccu: 12V, 120Ah, 1150A CCA. Maximale startkracht en betrouwbaarheid voor zware toepassingen.

### Kenmerken

- Levert 1150 CCA startvermogen voor betrouwbare motorstarts, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
- Ontworpen voor zware automotive, maritieme en industriële toepassingen die betrouwbare startkracht vereisen.
- Maakt gebruik van geavanceerde AGM-technologie voor superieure trillingsweerstand en onderhoudsvrije werking.
- Voorzien van duurzame M8-aansluitingen en een compact ontwerp voor veilige en eenvoudige integratie in bestaande systemen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | GEWICHT | POOLTYPE |
|---|---|---|---|
| **12 V** | **120 Ah** | **39 kg** | **M8 + TP28 (SAE)** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Startaccu** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **280 mm** |
| Breedte | **265 mm** |
| Hoogte | **225 mm** |
| Gewicht | **39 kg** |
| Baktype | **ABS Plastic - Flame Res. Ratin** |

### Operating Conditions

| | |
|---|---|
| Max Bedrijfstemperatuur | **71 °C** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **12 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **120 Ah** |
| Reservecapaciteit | **273 min** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Pooltype | **M8 + TP28 (SAE)** |
| Poolpositie | **Right positive** |

### Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | **FT1150-6T** |
| Model: | **FT1150-6T** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*