

FULLRIVER FT230 AGM 12V 20Ah Startaccu

Battery / Accu | FULLRIVER | FT230



230 CCA garandeert betrouwbare motorstart onder alle omstandigheden, wat stilstand voor auto- en maritieme toepassingen voorkomt. De geavanceerde AGM-technologie biedt een onderhoudsvrije ervaring en verbeterde trillingsbestendigheid, wat de levensduur van de accu verlengt.

Kenmerken

- Levert betrouwbare startkracht met 230A koudstartvermogen voor een gegarandeerde motorontsteking onder alle omstandigheden.
- Ontwikkeld voor robuuste prestaties in zowel auto- als maritieme omgevingen, wat zorgt voor consistente stroom voor kritieke systemen.
- Beschikt over geavanceerde AGM-technologie voor onderhoudsvrij gebruik en verbeterde trillingsbestendigheid, wat de levensduur van de accu verlengt.
- Voorzien van M6-aansluitingen voor een veilige en eenvoudige verbinding met diverse elektrische systemen van voertuigen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V | 20 Ah | 230 A | 7 kg | B00 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Technologie | Startaccu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 20 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 230 A |
| Lengte | 181 mm | Reservecapaciteit | 28 min |
| Breedte | 77 mm | Layout | |
| Hoogte | 167 mm | Pooltype | STUD_M6 |
| Gewicht | 7 kg | Poolpositie | +R |
| Baktype | N.B. | Bevestigingstype | B00 |
| Operating Conditions | | | |
| Max Bedrijfstemperatuur | 71 °C | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: FT230
Fabrikantcode: FT230
Model: FT230