

FULLRIVER FT438-U1R AGM 12V 45Ah Startaccu

Battery / Accu | FULLRIVER | FT438-U1R



438 CCA startvermogen zorgt voor betrouwbaar starten van de motor onder zware maritieme en automotieve omstandigheden, wat stilstand minimaliseert. Deze AGM-accu, ontworpen voor de maritieme ERP-classificatie, is bestand tegen stroombehoeften aan boord en omgevingsfactoren.

Kenmerken

- 438 CCA startvermogen zorgt voor betrouwbaar starten van motoren onder uitdagende maritieme en automotieve omstandigheden, met minimale stilstand.
- Ontwikkeld conform de maritieme ERP-classificatie, is deze accu gebouwd om de hoge eisen van boordstroomvoorziening en omgevingsfactoren te weerstaan.
- AGM (Absorbent Glass Mat) technologie biedt een afgedicht, onderhoudsvrij ontwerp met verbeterde trillingsweerstand en lekvrije werking.
- Voorzien van M6+TP26 terminals voor veilige en veelzijdige aansluiting, wat zorgt voor betrouwbare krachtoverdracht naar uw motor en boordapparatuur.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	45 Ah	438 A	11 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	45 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	438 A
Lengte	196 mm	Reservecapaciteit	50 min
Breedte	131 mm	Layout	
Hoogte	155 mm	Pooltype	STUD_M6
Gewicht	11 kg	Poolpositie	+R
Baktype	U1R	Bevestigingstype	B00
Operating Conditions			
Max Bedrijfstemperatuur	71 °C		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: FT438-U1R
Fabrikantcode: FT438-U1R
Model: FT438-U1R