FULLRIVER FT438-U1R AGM 12V 45Ah Startaccu

Battery / Accu | FULLRIVER | FT438-U1R



438 CCA startvermogen zorgt voor betrouwbaar starten van de motor onder zware maritieme en automotive omstandigheden, wat stilstand minimaliseert. Deze AGM-accu, ontworpen voor de maritieme ERP-classificatie, is bestand tegen stroombehoeften aan boord en omgevingsfactoren.

Kenmerken

- 438 CCA startvermogen zorgt voor betrouwbaar starten van motoren onder uitdagende maritieme en automotive omstandigheden, met minimale stilstand.
- Ontwikkeld conform de maritieme ERP-classificatie, is deze accu gebouwd om de hoge eisen van boordstroomvoorziening en omgevingsfactoren te weerstaan.
- AGM (Absorbent Glass Mat) technologie biedt een afgedicht, onderhoudsvrij ontwerp met verbeterde trillingsweerstand en lekvrije werking.
- Voorzien van M6+TP26 terminals voor veilige en veelzijdige aansluiting, wat zorgt voor betrouwbare krachtoverdracht naar uw motor en boordapparatuur.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	**45 Ah**	**438 A**	**11 kg**	**B00**

Technische Specificaties

General Information

Technologie	**Startaccu**
Chemie	**Loodzuur**

Fysieke Specificaties

Lengte	**196 mm**
Breedte	**131 mm**
Hoogte	**155 mm**
Gewicht	**11 kg**
Baktype	**U1R**

Operating Conditions

Max Bedrijfstemperatuur	**71 °C**

Elektrische Specificaties

Nominale Spanning	**12 V**
Nominale Capaciteit (C20)	**45 Ah**
Koudstartstroom (EN)	**438 A**
Reservecapaciteit	**50 min**

Layout

Pooltype	**STUD_M6**
Poolpositie	**+R**
Bevestigingstype	**B00**

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode:	**FT438-U1R**
Fabrikantcode:	**FT438-U1R**
Model:	**FT438-U1R**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.