

FULLRIVER FT500 AGM 12V 40Ah Startaccu

Battery / Accu | FULLRIVER | FT500



500A koudstartvermogen garandeert betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder nul, voor operationele continuïteit. Specifiek ontworpen voor maritieme motorapplicaties, biedt de AGM-technologie een lekvrije, onderhoudsvrije werking en superieure trillingsbestendigheid.

Kenmerken

- 500A koudstartvermogen zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, wat stilstand minimaliseert en directe operationele paraatheid garandeert.
- Specifiek ontworpen voor maritieme motorapplicaties, biedt betrouwbare startkracht en trillingsbestendigheid die cruciaal is voor vaartuigen aan boord.
- AGM technologie biedt een volledig gesloten en onderhoudsvrij ontwerp, elimineert de noodzaak om water bij te vullen en biedt verbeterde veiligheid door lekvrije werking.
- Voorzien van veilige M6 aansluitingen voor robuuste en betrouwbare elektrische verbindingen, wat zorgt voor optimale krachtoverbrenging en duurzaamheid op lange termijn.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	40 Ah	500 A	15 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	40 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	500 A
Lengte	250 mm	Reservecapaciteit	70 min
Breedte	97 mm	Layout	
Hoogte	206 mm	Pooltype	STUD_M6
Gewicht	15 kg	Poolpositie	+R
Baktype	N.B.	Bevestigingstype	B00
Operating Conditions			
Max Bedrijfstemperatuur	71 °C		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: FT500
Fabrikantcode: FT500
Model: FT500