

VARTA Dynamic SLI 12V 95Ah Startaccu

Battery / Accu | VARTA | G7



Deze accu levert 830A startstroom bij -18°C, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts, zelfs bij grotere automotoren. De geavanceerde loodzuurtechnologie biedt een kosteneffectieve balans tussen vermogen en levensduur voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Kenmerken

- Levert 830A koude startstroom, wat zorgt voor betrouwbare motorstarts bij temperaturen tot -18°C, zelfs voor motoren met een grotere cilinderinhoud.
- Specifiek ontworpen voor de zware eisen van de Automotive sector, en levert essentiële startkracht voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.
- Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor een balans tussen vermogen, levensduur en kosteneffectiviteit in startaccutoepassingen.
- Ontworpen voor naadloze integratie in standaard automotive elektrische systemen, met een robuuste behuizing voor trillingsbestendigheid en poolaansluitingen die geschikt zijn voor veelvoorkomende montage.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 12 V | 95 Ah | 830 A | 20,23 kg | B01 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|
| Technologie | Startaccu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 95 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 830 A |
| Lengte | 306 mm | Layout | |
| Breedte | 173 mm | Pooltype | AUTOMOTIVE |
| Hoogte | 225 mm | Poolpositie | +R |
| Gewicht | 20,23 kg | Bevestigingstype | B01 |
| Baktype | D31 | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: G7
EAN/Barcode: 4016987167700
Fabrikantcode: G7
Model: Dynamic SLI