

GYS BATIUM 15.24 Snellader

Battery Charger / Acculader | GYS | GYS024526



Zonder optimale batterijconditie zijn voortijdige vervanging en operationele stilstand onvermijdelijk. De GYS BATIUM 15.24 gebruikt meerfasige laadalgoritmen om de batterijgezondheid te behouden voor autowerkplaatsen en vlootonderhoud.

Kenmerken

- Garandeert een optimale accutoestand voor maximale operationele inzetbaarheid en minder voortijdige vervanging
- Ontworpen voor autowerkplaatsen, wagenparkonderhoud en toepassingen met landbouwmachines
- Levert consistente en betrouwbare stroom voor essentieel accubeheer
- Gebouwd voor veeleisende professionele omgevingen, met garantie op duurzaamheid en langetermijnprestaties

NOMINALE UITGANGSSPANNING	MAX UITGANGSSTROOM	MAX INGANGSSPANNING	GEWICHT
24 V	15 A	230 V	6,2 kg

Technische Specificaties

Input	
Min Ingangsspanning	230 V
Max Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50/60 Hz
Ingangsvermogen	450 W
Charging Features	
Laadfases	3
Ondersteunde Accutypes	gel, vloeibaar, AGM, Vrla
Fysieke Specificaties	
Lengte	362 mm
Breedte	212 mm
Hoogte	140 mm
Gewicht	6,2 kg

Output	
Nominale Uitgangsspanning	24 V
Max Uitgangsstroom	15 A
Ondersteunde Spanningen	6 / 12 / 24 V
Connectivity & Protection	
Omgekeerde Polariteitsbeveiliging	? Yes
Kortsluitbeveiliging	? Yes

Regelgeving



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Productidentificatie

Artikelcode: GYS024526
EAN/Barcode: 3154020024526
Fabrikantcode: 024526
Model: BATIUM 15.24