

GYS 029415 Snellader

Battery Charger / Acculader | GYS | GYS029415



Hoogfrequente technologie maakt snelle laadcycli mogelijk, minimaliseert voertuigdowntime en maximaliseert de productiviteit van de werkplaats. Ontworpen voor professionele autoreparatiewerkplaatsen en fleetonderhoud, integreert deze lader geavanceerde algoritmen voor efficiënt batterijbeheer.

Kenmerken

- Levert snelle laadcycli om stilstand van voertuigen te minimaliseren en de efficiëntie van de werkplaats te maximaliseren.
- Ontworpen voor professionele autoreparatiebedrijven en wagenparkonderhoudsfaciliteiten.
- Maakt gebruik van geavanceerde hoogfrequente technologie voor efficiënt en krachtig acculaden.
- Gebouwd voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties in veeleisende werkplaatsomgevingen.

NOMINALE UITGANGSSPANNING

12 V

MAX UITGANGSSTROOM

100 A

GEWICHT

7,5 kg

Technische Specificaties

Output

Nominale Uitgangsspanning	12 V
Max Uitgangsstroom	100 A

Fysieke Specificaties

Lengte	320 mm
Breedte	292 mm
Hoogte	105 mm
Gewicht	7,5 kg

Connectivity & Protection

Omgekeerde Polariteitsbeveiliging	? Yes
Kortsluitbeveiliging	? Yes

Regelgeving



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Productidentificatie

Artikelcode: **GYS029415**
Model: **GYS029415**