

# CTEK 12V 5A geavanceerde lader voor loodzuuraccu's van 1,2-110 Ah

Battery Charger / Acculader | CTEK | MXS.5.0



De MXS 5.0 is een slimme acculader die uitstekende prestaties levert voor 12V accu's. Dit model omvat ingebouwde temperatuurcompensatie, wat de beste oplaadprestaties garandeert, voor het automatisch opladen, druppelladen en reconditioneren van auto- en motorfietsaccu's zelfs in de meest extreme weersomstandigheden.

### Kenmerken

- Met zijn IP65-classificatie biedt deze lader volledige stofbescherming en weerstand tegen waterstralen, wat zorgt voor betrouwbare werking, zelfs in zware buitenomgevingen of werkplaatsen.
- Ontworpen voor auto-, caravan-, camper- en maritieme toepassingen, biedt hij essentiële 12V-accubelading en -onderhoud voor een breed scala aan recreatieve en professionele voertuigen.
- Door gebruik te maken van geavanceerde slimme laadtechnologie optimaliseert de MXS.5.0 de accuconditie en verlengt de levensduur door zich aan te passen aan de behoeften van de accu en veelvoorkomende laadproblemen te voorkomen.

| NOMINALE UITGANGSSPANNING | MAX UITGANGSSTROOM | MAX INGANGSSPANNING | GEWICHT        |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>12 V</b>               | <b>5 A</b>         | <b>240 V</b>        | <b>0,85 kg</b> |

## Technische Specificaties

| Input                  |                                      | Output                            |              |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Min Ingangsspanning    | <b>220 V</b>                         | Nominale Uitgangsspanning         | <b>12 V</b>  |
| Max Ingangsspanning    | <b>240 V</b>                         | Max Uitgangsstroom                | <b>5 A</b>   |
| Ingangsfrequentie      | <b>50-60 Hz</b>                      | Ondersteunde Spanningen           | <b>12V</b>   |
| Charging Features      |                                      | Connectivity & Protection         |              |
| Laadfases              | <b>8</b>                             | Omgekeerde Polariteitsbeveiliging | <b>? Yes</b> |
| Ondersteunde Accutypes | <b>WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL</b> | Kortsluitbeveiliging              | <b>? Yes</b> |
| Fysieke Specificaties  |                                      |                                   |              |
| Lengte                 | <b>168 mm</b>                        |                                   |              |
| Breedte                | <b>65 mm</b>                         |                                   |              |
| Hoogte                 | <b>38 mm</b>                         |                                   |              |
| Gewicht                | <b>0,85 kg</b>                       |                                   |              |
| IP-classificatie       | <b>IP65</b>                          |                                   |              |

### Regelgeving

**CE** Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2  
Regulatory: CE

### Productidentificatie

Artikelcode: **MXS.5.0**  
Fabrikantcode: **MXS.5.0**  
Model: **MXS.5.0**