

ODYSSEY ODP-AGM48 AGM 12V 69Ah Startaccu

Battery / Accu | ODYSSEY | ODP-AGM48-L3



720A CCA zorgt voor betrouwbare startkracht, wat motoruitval voorkomt in barre winterse omstandigheden. De AGM-technologie biedt onderhoudsvrije werking en superieure trillingsbestendigheid voor diverse Agri-, Generator-, Auto- en Maritieme toepassingen.

Kenmerken

- Betrouwbare startkracht met 720A CCA zorgt ervoor dat uw motoren zelfs in de strengste winterse omstandigheden aanslaan.
- Ontworpen voor weerstand in Agri-, Generator-, Automotive- en Maritieme toepassingen, met betrouwbare stroom voor diverse operationele omgevingen.
- AGM-technologie levert onderhoudsvrije werking en superieure trillingsbestendigheid, wat zorgt voor een lange levensduur in toepassingen met hoge impact.
- Verzegelde, lekvrije constructie biedt veilige en flexibele installatiemogelijkheden in diverse oriëntaties zonder risico op lekkage.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	69 Ah	720 A	21,8 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	69 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	720 A
Lengte	277 mm	Koudstartstroom (SAE)	760 A
Breedte	175 mm	Reservecapaciteit	130 min
Hoogte	191 mm	Layout	
Gewicht	21,8 kg	Pooltype	AUTOMOTIVE
Baktype	GR48	Poolpositie	+R
Operating Conditions		Polariteit	Right posi
Max Bedrijfstemperatuur	60 °C	Bevestigingstype	B00

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: ODP-AGM48-L3
EAN/Barcode: 635241140514
Fabrikantcode: 48-720
Model: ODP-AGM48