

# OPTIMATE 12V 6A Slimme Lader

Battery Charger / Acculader | OPTIMATE | OPT.6G



Automotive en maritieme werkplaatsen vereisen 6A slimme laadstroom om 12V accu's efficiënt te onderhouden, wat betrouwbare stroom garandeert voor kritieke toepassingen. Intelligente algoritmes passen zich aan de batterijstatus aan, voorkomen overladen en verlengen de levensduur voor diverse operationele behoeften.

### Kenmerken

- Levert 6A slimme laadstroom om 12V accu's efficiënt te onderhouden en te herstellen, wat zorgt voor betrouwbare stroom voor kritieke toepassingen.
- Ontworpen voor batterijonderhoud in de automotive-, maritieme en recreatiesector, biedt betrouwbare stroom voor diverse operationele behoeften.
- Maakt gebruik van intelligente laadalgoritmen die de accustatus continu bewaken en aanpassen, waardoor overladen wordt voorkomen en de levensduur van de accu wordt verlengd.
- Beschikt over een robuuste constructie ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties in werkplaats- of buitenomgevingen.

|                           |                    |               |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| NOMINALE UITGANGSSPANNING | MAX UITGANGSSTROOM | GEWICHT       |
| <b>12 V</b>               | <b>6 A</b>         | <b>0,8 kg</b> |

## Technische Specificaties

| Output                    |               | Connectivity & Protection         |              |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Nominale Uitgangsspanning | <b>12 V</b>   | Omgekeerde Polariteitsbeveiliging | <b>? Yes</b> |
| Max Uitgangsstroom        | <b>6 A</b>    | Kortsluitbeveiliging              | <b>? Yes</b> |
| Fysieke Specificaties     |               |                                   |              |
| Lengte                    | <b>235 mm</b> |                                   |              |
| Breedte                   | <b>124 mm</b> |                                   |              |
| Hoogte                    | <b>66 mm</b>  |                                   |              |
| Gewicht                   | <b>0,8 kg</b> |                                   |              |

### Regelgeving

**CE** Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2  
Regulatory: CE

### Productidentificatie

Artikelcode: **OPT.6G**  
Model: **OPT.6G**