

# POWERBOOZT AGM 12V 70Ah Start-Stop Accu

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.570.901



Bij het specificeren van een accu voor start-stop voertuigen bepalen de Cold Cranking Amps (CCA) de betrouwbaarheid van de motorontsteking — 760A CCA levert betrouwbaar startvermogen onder alle omstandigheden. Deze geavanceerde AGM-accu integreert naadloos met regeneratieve remsystemen, wat zorgt voor continue stroom voor hulp-elektronica en een langere levensduur.

## Kenmerken

- Levert betrouwbare startkracht met 760A CCA, wat zorgt voor betrouwbaarheid onder alle omstandigheden voor voertuigen met start-stop technologie.
- Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met start-stop systemen en regeneratief remmen, wat zorgt voor naadloze werking.
- Maakt gebruik van geavanceerde AGM-technologie voor onderhoudsvrije prestaties, verbeterde veiligheid en superieure trillingsbestendigheid ten opzichte van traditionele natte accu's.
- Voorzien van een lekvrij en trillingsbestendig ontwerp, wat grotere bescherming en betrouwbaarheid biedt in uitdagende automotive omgevingen.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V              | 70 Ah                     | 760 A                | 20,1 kg | B13              |

## Technische Specificaties

| General Information   |                 | Elektrische Specificaties |            |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Technologie           | Start-Stop Accu | Nominale Spanning         | 12 V       |
| Chemie                | Loodzuur        | Nominale Capaciteit (C20) | 70 Ah      |
| Fysieke Specificaties |                 | Koudstartstroom (EN)      | 760 A      |
| Lengte                | 278 mm          | Layout                    |            |
| Breedte               | 175 mm          | Pooltype                  | AUTOMOTIVE |
| Hoogte                | 190 mm          | Poolpositie               | +R         |
| Gewicht               | 20,1 kg         | Bevestigingstype          | B13        |
| Baktype               | H6/L3           |                           |            |

## Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

## Productidentificatie

Artikelcode: **PB.570.901**  
EAN/Barcode: **8720165614653**  
Fabrikantcode: **PB.570.901**