

## POWERBOOZT 12V 75Ah Semi-tractieaccu

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.GR24.AGM



Semi-tractie toepassingen vereisen krachtige energievoorziening voor zowel het starten van motoren als diepe ontlading. 750A startstroom zorgt voor betrouwbare ontsteking, terwijl 75Ah capaciteit langdurige werking ondersteunt voor maritieme, caravan en camper systemen.

### Kenmerken

- Een capaciteit van 75Ah en 750A koudstartstroom zorgen voor voldoende vermogen voor zowel diepe cycli als betrouwbare starts onder zware omstandigheden.
- Specifiek ontworpen voor semi-tractietoepassingen, is deze accu perfect geschikt voor energie-systemen in de maritieme sector, caravans en campers die continue stroomlevering vereisen.
- Geavanceerde AGM-technologie biedt een onderhoudsvrij ontwerp, superieure trillingsbestendigheid en veilige montageopties in meerdere posities.
- Voorzien van een DIN B01 pool en D26-GR24 afmetingen, wat zorgt voor brede compatibiliteit met standaard maritieme en automotive installaties.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V              | 75 Ah                     | 750 A                | 19,6 kg | B01              |

## Technische Specificaties

| General Information   |                  | Elektrische Specificaties |            |
|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Technologie           | Semi-tractieaccu | Nominale Spanning         | 12 V       |
| Chemie                | Loodzuur         | Nominale Capaciteit (C20) | 75 Ah      |
| Fysieke Specificaties |                  | Koudstartstroom (EN)      | 750 A      |
| Lengte                | 260 mm           | Layout                    |            |
| Breedte               | 172 mm           | Pooltype                  | AUTOMOTIVE |
| Hoogte                | 220 mm           | Poolpositie               | +L         |
| Gewicht               | 19,6 kg          | Bevestigingstype          | B01        |

### Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Productidentificatie

Artikelcode: **PB.GR24.AGM**  
Fabrikantcode: **PB.GR24.AGM**