# POWERBOOZT 30Ah Startaccu

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.U1R.330




Levert 330A startstroom, wat zorgt voor snelle motorstarten, zelfs bij temperaturen onder nul, en ontstekingsproblemen voorkomt. Deze SLI-accu biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden via zijn +R-terminalconfiguratie voor betrouwbare toepassingen in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

### Kenmerken

- Levert 330A laadstroom, wat zorgt voor snelle bijlading en het vermogen om motoren betrouwbaar te starten, zelfs bij extreme kou.
- Specifiek ontworpen voor de Start-, Verlichtings- en Ontstekingsbehoeften (SLI) van personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en recreatieve voertuigen.
- Voorzien van een robuuste constructie met een +R (flag) terminalconfiguratie voor veelzijdige en veilige aansluiting.
- Compacte afmetingen van 197x131x182 mm en een beheersbaar gewicht van 8,8 kg faciliteren een eenvoudige installatie in diverse voertuigaccubakken.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT |
|---|---|---|---|
| **12 V** | **30 Ah** | **330 A** | **8,8 kg** |

## Technische Specificaties

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Startaccu** |
| Chemie | **Loodzuur** |

### Fysieke Specificaties

| | |
|---|---|
| Lengte | **197 mm** |
| Breedte | **131 mm** |
| Hoogte | **182 mm** |
| Gewicht | **8,8 kg** |

### Elektrische Specificaties

| | |
|---|---|
| Nominale Spanning | **12 V** |
| Nominale Capaciteit (C20) | **30 Ah** |
| Koudstartstroom (EN) | **330 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poolpositie | **+R** |

### Regelgeving

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Productidentificatie

Artikelcode: **PB.U1R.330**



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*