

OPTIMA Red Top AGM 12V 50Ah Startaccu

Battery / Accu | OPTIMA | RTR-4.2



Leverst 815 CCA voor betrouwbaar starten, zelfs bij vriestemperaturen, wat operationele vertragingen elimineert. Specifiek ontworpen voor landbouwmachines, biedt de geavanceerde AGM-technologie uitzonderlijke trillingsbestendigheid en een verzegeld, onderhoudsvrij ontwerp.

Kenmerken

- Leverst 815 CCA voor betrouwbare motorstart, zelfs bij temperaturen onder het vriespunt, wat operationele vertragingen minimaliseert en productiviteit garandeert.
- Specifiek ontworpen voor de zware eisen van landbouwmachines, met uitzonderlijke trillingsbestendigheid en duurzaamheid in zware veldomstandigheden.
- Beschikt over geavanceerde AGM-technologie voor een volledig afgesloten, onderhoudsvrij ontwerp, waardoor bijvullen met water overbodig is en het risico op lekkage of corrosie wordt verminderd.
- Ontworpen voor starttoepassingen met hoge eisen, en levert de consistente energiereserves die nodig zijn voor herhaalde motorstarts in uitdagende agrarische omgevingen.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	50 Ah	815 A	17,2 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	50 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	815 A
Lengte	254 mm	Layout	
Breedte	175 mm	Pooltype	AUTOMOTIVE
Hoogte	200 mm	Poolpositie	+R
Gewicht	17,2 kg	Bevestigingstype	B00
Baktype	34R		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: RTR-4.2
EAN/Barcode: 8719325860405
Fabrikantcode: RTR-4.2
Model: Red Top