

OPTIMA Red Top AGM 12V 44Ah Startaccu

Battery / Accu | OPTIMA | RTU-3.7



Zonder 730 CCA zijn motorstarts bij uitdagende koude weersomstandigheden onbetrouwbaar, met risico op operationele stilstand; de OPTIMA Red Top levert deze hoge startstroom om onmiddellijke ontsteking te garanderen. Ontworpen voor veeleisende landbouw- en recreatieve voertuigtoepassingen, biedt de geavanceerde AGM-technologie superieure trillingsbestendigheid en onderhoudsvrije werking.

Kenmerken

- Levert 730 CCA voor betrouwbare motorstarts onder de meest uitdagende koude weersomstandigheden.
- Ontworpen voor de zware eisen van landbouw- en recreatieve voertuigtoepassingen.
- Voorzien van geavanceerde AGM-technologie voor superieure trillingsbestendigheid en onderhoudsvrije werking.
- Gebouwd met een robuuste behuizing en betrouwbare terminalaansluitingen voor stabiele integratie.

NOMINALE SPANNING	NOMINALE CAPACITEIT (C20)	KOUDSTARTSTROOM (EN)	GEWICHT	BEVESTIGINGSTYPE
12 V	44 Ah	730 A	15 kg	B00

Technische Specificaties

General Information		Elektrische Specificaties	
Technologie	Startaccu	Nominale Spanning	12 V
Chemie	Loodzuur	Nominale Capaciteit (C20)	44 Ah
Fysieke Specificaties		Koudstartstroom (EN)	730 A
Lengte	237 mm	Layout	
Breedte	172 mm	Pooltype	AUT+FRONT
Hoogte	197 mm	Poolpositie	+L
Gewicht	15 kg	Bevestigingstype	B00
Baktype	35		

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: RTU-3.7
EAN/Barcode: 8719325860443
Fabrikantcode: RTU-3.7
Model: Red Top