

TUDOR 12V 72Ah Start-Stop Accu

Battery / Accu | TUDOR | TK720



760A startvermogen garandeert motorstarts onder extreme omstandigheden, zodat voertuigen operationeel en productief blijven. Geavanceerde AGM-technologie biedt superieure trillingsbestendigheid en lekvrije werking, en integreert naadloos in veeleisende auto- en landbouwsystemen.

Kenmerken

- Levert 760A aan startstroom (CCA) voor gegarandeerde motorstarts onder alle omstandigheden, zodat uw voertuigen altijd klaar zijn voor vertrek.
- Specifiek ontworpen voor landbouw- en automotive toepassingen, en biedt robuuste en betrouwbare stroom voor veeleisende operationele omgevingen.
- Maakt gebruik van geavanceerde AGM (Absorbent Glass Mat) technologie voor superieure trillingsbestendigheid, lekvrije werking en onderhoudsvrije prestaties.
- Heeft een compact ontwerp met afmetingen van 278x175x190mm, wat zorgt voor montage in een breed scala aan accubakken van voertuigen, en ondersteunt het B13-poltype voor brede compatibiliteit.

| NOMINALE SPANNING | NOMINALE CAPACITEIT (C20) | KOUDSTARTSTROOM (EN) | GEWICHT | BEVESTIGINGSTYPE |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------|------------------|
| 12 V | 72 Ah | 760 A | 20 kg | B13 |

Technische Specificaties

| General Information | | Elektrische Specificaties | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------|
| Technologie | Start-Stop Accu | Nominale Spanning | 12 V |
| Chemie | Loodzuur | Nominale Capaciteit (C20) | 72 Ah |
| Fysieke Specificaties | | Koudstartstroom (EN) | 760 A |
| Lengte | 278 mm | Layout | |
| Breedte | 175 mm | Poolpositie | +R |
| Hoogte | 190 mm | Bevestigingstype | B13 |
| Gewicht | 20 kg | | |

Regelgeving



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: **TK720**
EAN/Barcode: **3661024025713**